

Geberit AS

Duofix Omega innebyggingsisterne

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall
 Topp eller frontbetjening
 Mulighet for pneumatisk betjening
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)
 Skållengde ≤ 700 mm
 Tilkobling av vann venstre
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Sisterne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)



Geberit varenummer:	111.006.00.2 og 111.033.00.2
Dimensjon:	Høyde = 82 cm evt. 98 cm / bredde = 50 cm
Farge:	Ultramarine blå
Overflatebehandling:	Pulverlakkert ramme
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 0,1 – 10bar

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov
 Geberit har reservedelstilgjengelighet i 50 år etter at produksjon av produktet stanser.

Geberit AS

Duofix Omega innebyggingsisterne

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Innhold i forpakning:

Øvre veggfester
 Justerbare selvstøttende ben
 PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm.
 PEX Ytterrørfixering
 Utføringsboks med lokk for serviceåpning
 2 gjengestag M12 for klosettskål
 Integret føringsrør for tilførsel til Geberit AquaClean
 Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
 WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
 Overgang, ø 90 / 110 mm
 Beskyttelsesplugg

Betjeningsplater:
 Duofix Omega har egne betjeningsplater

Geberit Duofix har TG 20798

* BREEAM / miljø: Utløpsventil 212 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM klan oppnås

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

